

profile / profil / профіль	Dimensions / wymiary / виміри				Area / Pole przekroju poprzącznego / Площа перерізу	Mass / masa / маса		Moment of inertia / moment bezładności / момент інерції	Elastic section modulus / Moduł sprężystości przekroju / Модуль пружності перерізу	Static moment / Statyczny moment oporu / Статичний момент опору	Plastic section modulus / Plastyczny moment oporu / Пластичний момент опору	CLASS ** / Klasa ** / Клас **			
	b	H	t	s		Single section / Pojedyncza sekcja / Одинарна секція	Wall / Ściana / Стіна								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/m]	[kg/m ²]					S 270GP	S 355GP	S 390GP	S 430GP
VL 601	600	310	7,5	6,4	98,3	46,3	77,2	11530	744	448	895	✓	✓	✓	✓
VL 601FP	600	310	7,2	7	100,7	47,4	79	11547	745	453	906	✓	✓	✓	✓
VL 601K	600	310	7,8	6,8	108,9	48,5	80,8	12019	775	468	936	✓	✓	✓	✓
VL 602A	600	310	8	7,3	109	51,3	85,5	12499	806	490	979	✓	✓	✓	✓
VL 602	600	310	8,4	7,6	113,3	53,4	89	13046	642	511	1022	✓	✓	✓	✓
VL 602K	600	310	8,8	7,9	117,7	55,4	92,3	13590	877	533	1065	✓	✓	✓	✓
VL 603A	600	320	9	8	130,6	61,5	102,5	18205	1138	658	1316	✓	✓	✓	✓
VL 603	600	320	9,6	8,2	136,3	64,2	107	19199	1200	693	1386	✓	✓	✓	✓
VL 603KN	600	320	9,8	8,6	142	66,9	111,5	19682	1230	713	1427	✓	✓	✓	✓
VL 603K	600	320	9,8	9	143,9	67,8	113	19853	1241	722	1444	✓	✓	✓	✓
VL 603N	600	381,2	9,8	7,9	134,6	63,4	105,7	24269	1273	760	1519	✓	✓	✓	✓
VL 603Z	600	322	10	10	153,1	72,1	120,2	20930	1300	763	1525	✓	✓	✓	✓
VL 604A	600	390	9,6	8,8	150,8	71	118,3	30495	1564	912	1823	✓	✓	✓	✓
VL 604	600	390	10	9	155,2	73,1	121,8	31548	1618	943	1885	✓	✓	✓	✓
VL 604K	600	390	10,4	9,2	159,7	75,2	125,3	32600	1672	974	1947	✓	✓	✓	✓
VL 605A	600	420	10,7	9	162,5	76,5	127,5	38243	1821	1063	2125	✓	✓	✓	✓
VL 605N	600	422,6	12	9,5	174,4	82,1	136,9	42664	2019	1174	2348	✓	✓	✓	✓
VL 606A	600	430	13,4	9	181,3	85,4	142,3	47402	2205	1271	2541	✓	✓	✓	✓
VL 606AN	600	432	14,4	9,4	190,6	89,8	149,6	50878	2355	1357	2714	✓	✓	✓	✓
VL 606N	600	434	15,4	9,8	199,8	94,1	156,8	54389	2506	1443	2887	✓	✓	✓	✓
VL 628 - 1,5	600	452,1	14,8	9,5	202	95,2	158,6	58938	2607	1503	3006	✓	✓	✓	✓
VL 628AN	600	453,3	15,4	9,8	207,8	97,9	163,1	61219	2701	1557	3114	✓	✓	✓	✓
VL 628A	600	454,7	16,1	10	214	100,8	168	63856	2809	1619	3238	✓	✓	✓	✓
VL 628	600	455,1	16,3	10,1	216,1	101,8	169,6	64640	2841	1638	3276	✓	✓	✓	✓
VL 628K	600	455,9	16,7	10,3	219,8	103,5	172,5	66165	2903	1674	3347	✓	✓	✓	✓
VL 607A	600	453,9	17,7	10	225,6	106,2	177,1	68232	3006	1730	3460	✓	✓	✓	✓
VL 607	600	456,5	19	10,6	238,6	112,4	187,3	73300	3211	1851	3701	✓	✓	✓	✓
VL 607K	600	458,5	20	11	248	116,8	194,7	77153	3365	1941	3882	✓	✓	✓	✓

